



200 TON M/H-M/C-2

PROFI PRESS 200 TON

Available in / Verfügbar in
- 200 TON M/H-M/C-2

Special versions of this press are available on request.
Auf Anfrage sind Sonderausführungen dieser Presse erhältlich.



- A** Set of V blocks (2 pcs) capacity 50 tons apiece
V-Block-Satz (2 Stück) Kapazität 50 Tonnen pro Stück
- B** 2 speeds, including pressure regulation
2 Geschwindigkeiten, einschließlich Druckregulierungsventil
- C** M/C: movable cylinder
M/C: verschiebbarer Zylinder

Specifications / Technische Daten	M/H-M/C-2
Pressure force [kN] / Presskraft [kN]	1960
Pressure max. [bar] / Druck max. [bar]	277,5
Cylinder stroke [mm] / Kolbenhub [mm]	400
Oil delivery [l/min] / Öllieferung [l/min]	7,3/28,4
Oil tank capacity [dm ³] / Öltankinhalt [dm ³]	30
System capacity [dm ³] / Inhalt der Hydraulikanlage [dm ³]	23
Press speed [mm/sec] / Pressgeschwindigkeit [mm/sek]	1,8
Cylinder lowering speed [mm/sec] / Vorschubgeschwindigkeit [mm/sek]	7,2
Return speed [mm/sec] / Rückzuggeschwindigkeit [mm/sek]	9,2
Motor [kW] / Motor [kW]	3
Voltage [V] / Spannung [V]	400/3
Frequency [Hz] / Frequenz [Hz]	50/60
Revolutions per minute [rpm] / Drehzahl pro Minute [U/min]	3000
Insulation protection [IP] / Schutzklasse [IP]	54
Insulation classification / Isolationsklasse	I
Movable cilinder / Verschiebbarem Zylinder	✓
Motorised/hand operated / Motor-/ Handbetrieben	M/H
Speed / Geschwindigkeit	2
Working width [mm] / Arbeitsbreite [mm]	1200
Weight [kg] / Gewicht [kg]	2150
Diameters / Durchmesser	
Diameter of cylinder / Zylinderdurchmesser	300
Diameter of piston rod / Durchmesser d. Kolbenstange	140
Diameter of piston head / Durchmesser d. Kolbenbodens	150

Because the job always
needs to be done.
Whenever. Where ever.



These Profi Press workshop presses are extremely robust and built to last. The casing is very stable. It is made of quality steel sections welded very carefully. The hydraulic system is extremely precise, whether operated electrically or manually. The height of the heavy work table can be adjusted easily and effortlessly using the hydraulic cylinder. These Profi Press workshop presses are excellent for general assembly and straightening work, but also for testing workpieces or for pressing bearings in and out. That's why Profi Press workshop presses are a must for engineering workshops, repair firms and technical training institutions.

Features

- Pressure manometer
- Chrome piston with screw head
- Automatic piston return
- User manual
- Delivery in accordance with CE standard
- Delivery straight from stock
- Motorised/hand operated
- Hand pump with double operation

Optional

- Set of V blocks



Profi Press-Werkstattpressen sind sehr robust gebaut. Der stabile Rahmen wird mit größter Sorgfalt aus bestem Profilstahl geschweißt. Die Hydraulik arbeitet sowohl im Elektro- als auch im Handbetrieb äußerst präzise. Der schwere Arbeitstisch kann einfach und ohne Kraftaufwand mit Hilfe des Hydraulikzylinders in der Höhe verstellt werden. Diese Profi Press-Werkstattpressen eignen sich für Montage- und/oder Richtarbeiten genauso wie für Werkstückprüfungen oder für das Ein- und Auspressen von Lagern und anderen Komponenten. Daher sind Profi Press-Werkstattpressen unentbehrliche Anlagen für technische Werkstätten, Reparaturbetriebe und technische Schuleinrichtungen.

Eigenschaften

- Druckmanometer
- Verchromter, vergüteter Kolben
- Automatischer Kolbenrücklauf mit abschraubbarem Boden
- Handbuch
- Lieferung konform CE-Norm
- Sofort aus Vorrat lieferbar
- Motor-/Handbetrieben
- Handpumpe mit Doppel-Betrieb

Option

- V-Block-Satz

Dimensions Abmessungen [mm]		M/H-M/C-2
A		2500
B		1800
C		1300
D		1200
E		400
F		2100
G		150
H		194
I		944
J		460
K		356
Cylinder stroke / Kolbenhub		400
Other dimensions available on request. Andere Abmessungen auf Anfrage.		
H	Hand operated and fixed cylinder / Handbetrieb und fester Zylinder	
M	Motorised and fixed cylinder / Motorbetrieb und fester Zylinder	
M/H	Motorised and hand operated with fixed cylinder / Motor- und Handbetrieb mit festem Zylinder	
M/H - M/C	Motorised and hand operated with movable cylinder / Motor- und Handbetrieb mit verschiebbarem Zylinder	
1	1 speed / 1 Geschwindigkeit	
2	2 speeds (incl. pressure regulation) / 2 Geschwindigkeiten (einschl. Druckregulierungsventil)	

